



Ficha Técnica

Arterial Estándar

Fluido preservante de inyección arterial. – Índice 48 formaldehído

Fluido arterial de propósito general de alto índice que asegura la preservación en casos normales y difíciles.

Casos:

Multiusos casos generales.

Características principales:

- Posee agentes penetrantes para ayudar al formaldehído llegar a todas las partes del sistema circulatorio asegurando la saturación del tejido.
- Sus componentes humectantes modifican el efecto del formaldehído reteniendo la humedad y permitiendo presentar una textura natural de la piel.
- Es efectivo en casos con gases en los tejidos.
- Útil en cuerpos descompuestos y congelados.

Modo de uso:

Prepare la solución a inyectar después de seleccionar el punto de inyección más apropiado según la patología:

Casos normales: 500ml arterial + 8lt agua – Firmeza moderada.

Casos difíciles: 750ml + 8lt agua

Casos descompuestos: 1000ml + 8lt agua – Alto grado de firmeza.

Nota: cantidades recomendadas para cuerpos de contextura promedio entre 70kg -100kg de peso.

- Inyecte a una presión moderada con drenaje simultáneo según la técnica de inyección elegida.
- Simultaneo a la inyección, masajee el cuerpo y flexione articulaciones para facilitar la irrigación

Tips y otras recomendaciones:

- **Casos niños y ancianos con poca masa muscular:** utilizar 300ml arterial + 5lt agua
- **Casos de infarto:** para remover coágulos y eliminar con mayor las livideces realice la pre-inyección y la co-inyección con Solvente sanguíneo.
Co-inyección: adicione 250ml de solvente sanguíneo a la solución arterial.
Pre-inyección: adicione 250 ml de solvente sanguíneo a 2 Lt de agua y realice la pre-inyección.
- **Casos de obesidad:** adicione entre 250ml y 500ml de arterial estándar a la solución arterial.
- **Casos de hidropesía:** adicione entre 250ml y 500ml de Hidropsec a la solución arterial para acelerar la deshidratación de los tejidos, con inyección continua (concurrente) a baja presión.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Rojo intenso
Olor	Característico Penetrante
pH (gr/ml)	7.5 - 8.5
Densidad (gr/ml)	1.02

Presentaciones: Frascos 500ml - Caja x 24 Frascos - Bidón x 20lt - Caneca x 60lt

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 84 N° 65 - 71

Tel: (604) 444 2169 Medellín

ventas@skudmart.com

www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia Arterial Estandar



Código: TX-ART.ST

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Arterial Estándar.

1.2 Otros medios de Identificación: Fluido de inyección arterial.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Fluido de inyección arterial para preservación de cuerpos humanos sin vida.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 2209

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H351 Se sospecha que pueda provocar cáncer.

Consejos de prudencia-prevención:

Frases P

P260 No respirar la niebla, los vapores ni las pulverizaciones.

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Formaldehido	CH ₂ O	50-00-0	40-45% (*)

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehido)

VLA-ED	0,3 ppm (0,37 mg/m ³)
VLA-EC	0,3 ppm (0,97 mg/m ³)

Anotación

VLA-EC:

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

VLA-ED:

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

- Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. En caso de derrame evacuar o aislar la zona de peligro. Restringir el acceso a personal innecesario. No tocar el líquido derramado. Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

Ficha Técnica Desinfex

Detergente multiusos desinfectante

Detergente de uso diario para limpieza de pisos, paredes y mesas en el laboratorio de tanatopraxia.



Casos:

Limpieza superficies extensas.

Características principales:

- Fácil enjuague y agradable aroma.
- Tiene doble propósito de limpieza y desinfección.
- Agradables aromas para una experiencia sensorial de aromaterapia.

Modo de uso:

1. Antes de usar en pisos, despeje el área y realice un barrido húmedo.
2. Verifique y prepare únicamente la cantidad que necesite diariamente. Mida 50ml de **Desinfex** y mezcle con 10 litros de agua potable; conserve esta misma proporción si necesita mayor cantidad.

Aplicación en pisos:

- Vierta la solución en el piso y restriegue con un cepillo para generar abundante espuma hasta cubrir la superficie de interés. Deje actuar de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua.
- Para trapear vierta la trapera en la solución hasta cubrir la superficie, deje actuar durante 5 a 10 minutos y luego repita la operación con la trapera limpia hasta retirar el producto.

Aplicación en paredes, techos y otras superficies:

- Prepare en un balde la solución como se indicó anteriormente y en el otro balde adicione agua potable.
- Tome un paño de limpieza seco y humedezca con la solución diluida y desinfecte primero techos, luego paredes de arriba hacia abajo y por último otras superficies, de adentro hacia afuera, desde lo más limpio hasta lo más contaminado.
- Deje secar y no enjuague.
- Cada vez que cambie de superficie o área, o si observa excesiva suciedad en el paño, enjuáguelo en el balde que contiene agua potable, escurra bien y nuevamente humedézcalo con la solución de detergente diluida. Reemplace el agua potable de enjuague cada vez que sea necesario.

Tips y otras recomendaciones:

- Ideal para utilizar con el equipo Espumador Sk, se genera un espuma densa que permite desinfectar paredes verticales en altura y techos.

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Verde - Naranja - Rojo
Olor	Eucalipto – Cítrico – Canela
pH	9.0 – 10.0
Densidad	1.03

Presentaciones: Tarro 1 galón - Pack 3 galones - Pack 6 galones

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia

Desinfex



Código: BIO-DESI

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Desinfex

1.2 Otros medios de Identificación: Detergente desinfectante multiusos.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Detergente de uso diario para limpieza de pisos, paredes y mesas en el laboratorio de tanatopraxia.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H318 Puede provocar irritación ocular

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	<3%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Acetato de 2-Butoxietilo)

VLA-ED	2 ppm (13 mg/m3)
VLA-EC	3 ppm (19 mg/m3)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavaojos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

- **Medios de extinción apropiados:** Producto no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

- **Productos de combustión peligrosos:** Ninguno conocido.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

N.A

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:

No es inflamable en ninguna circunstancia.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Consejos sobre la manera de contener un vertido: Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques.

Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local. Lavar el área con agua.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido:

Lavar con abundante agua.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas:

Colocar en recipientes apropiadas para su eliminación

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase

sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Tarjeta de Emergencia Cavity Estándar



Código: TX-CAV.ST

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Cavity estándar.

1.2 Otros medios de Identificación: Fluido de inyección cavital.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Fluido químico de preservación de órganos humanos sin vida.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 2209

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.



H351 Se sospecha que puede provocar cáncer

Consejos de prudencia-prevención:

Frases P

P260 No respirar la niebla, los vapores ni las pulverizaciones.

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Formaldehido	CH ₂ O	50-00-0	25 - 35%
Isopropanol	C ₃ H ₇ OH	67630	5 - 10%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehido)

VLA-ED	0,3 ppm (0,37 mg/m ³)
VLA-EC	0,75 ppm (0,97 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

- Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. En caso de derrame evacuar o aislar la zona de peligro. Restringir el acceso a personal innecesario. No tocar el líquido derramado. Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha Técnica Cavity Estándar

Fluido preservante de inyección cavital.

Fluido cavital para la preservación y desinfección de órganos abdominales.

Casos:

Múltiples casos generales

Características principales:

- Fluido cavital para la preservación y desinfección de órganos abdominales, torácicos y encefálicos en casos generales, tanto cuerpos de muerte natural como cuerpos necropsiados.
- Aplique con inyección hipodérmica en zonas donde sea necesario realizar desinfección o preservación de superficies.
- Destruye eficientemente toda la fauna bacteriana causante de la descomposición.
- Contiene agentes de alta penetración que permiten que el fluido llegue hasta la zona más interna de cada órgano evitando formación de gases.

Modo de uso:

1. Con la ayuda de un aspirador de cavidades eléctrico o mecánico aspire el cuerpo exhaustivamente y aplique todo el contenido del frasco con la válvula de gravedad y el trocar de inyección.
2. Deje actuar el producto mínimo durante 20 minutos.
3. Suture la perforación de la incisión abdominal.
4. Medicina legal: Para cuerpos con necropsia, lave muy bien los órganos, luego realice cortes profundos en los mismos y sumérgalos en Cavity mínimo durante 30 minutos. Luego escúrralos y aplique material secante para introducirlos de nuevo en la cavidad torácica abdominal.

Tips y otras recomendaciones:

- Casos por muerte natural o violenta y patologías especiales: ideal para cualquier caso normal o difícil por sus componentes desinfectantes y preservantes se adhiere facialmente a los órganos.
- Ideal para secar y cauterizar las cavidades craneanas para evitar fugas de líquidos por las suturas del cuero cabelludo.
- Efectivo para hacer tratamientos tópicos e hipodérmicos cuando no hay facilidad de acceso a las arterias en los casos necropsiados especialmente cuando hay levantamiento facial o disección con protocolo de Minnesota.
- Ideal para deshidratar edemas en el rostro hematomas y deslizamiento de piel gangrenas úlceras y amputaciones.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Naranja intenso
Olor	Característico penetrante
pH (gr/ml)	8.5 - 9.5
Densidad (gr/ml)	1.02

Presentaciones: Frascos 500ml - Caja x 24 Frascos - Bidón x 20lt - Caneca x 6lt

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 84 N° 65 - 71

Tel: (604) 444 2169 Medellín

ventas@skudmart.com

www.skudmart.com



Ficha Técnica Klinivir - Off

Desinfectante de camillas de traslado y carrozas fúnebres.

Casos:

Limpieza y desinfección de camillas y superficies.

Características principales:

- Elimina con facilidad la sangre, grasa y demás fluidos cadavéricos de la actividad funeraria.
- Es compatible con todos los materiales (Vidrio, metales, plástico, caucho. Etc.) y deja un agradable olor a mentol fresco.
- Agradable olor a mentol fresco, aromatiza espacios pequeños.

Modo de uso:

1. Aplique Klini-vir directamente con el spray sobre la superficie a limpiar.
2. Con la ayuda de una toalla o paño desechable frote fuertemente hasta retirar la suciedad.
3. Repita la operación si es necesario.

Tips y otras recomendaciones:

- Útil para operación de limpieza rápida entre traslado y traslado, ya que es un desinfectante que no requiere enjuague.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Verde
Olor	Mentolado - Eucalipto
pH (gr/ml)	4.0 - 5.0
Densidad (gr/ml)	1.02

Presentaciones: Tarro 500ml - Pack x 6 Unidades

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia

Klinivir Off



Código: BIO-KLINI

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Klinivir Off

1.2 Otros medios de Identificación: Desinfectante de camillas de traslado y carrozas fúnebres.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Elimina con facilidad la sangre, grasa y demás fluidos cadavéricos de la actividad funeraria.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H318 Puede provocar irritación ocular

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Guanidina Polihexametileno	(C7 H15 N3)n	31961-54-3	<5%
n-alquil metil bencil cloruro de amonio	C3H8O2	8001-54-5	4-7%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Guanidina Polihexametileno)

VLA-ED	8 ppm
VLA-EC	8 ppm

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavajos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavaojos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar deshidratación.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

- **Medios de extinción apropiados:** Producto no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

- **Productos de combustión peligrosos:** Ninguno conocido.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

N.A.

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:

No es inflamable en ninguna circunstancia.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Consejos sobre la manera de contener un vertido: Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques.

Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local. Lavar el área con agua.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido:

Lavar con abundante agua.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas:

Colocar en recipientes apropiadas para su eliminación

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase

sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha Técnica Arterial 50

Fluido preservante de inyección arterial. – Índex 50 glutaraldehyde

Fluido Arterial de acción inmediata con preservantes especiales que permite embalsamamientos por largos periodos de tiempo.

Casos:

Descomposición, congelados, obesos y velaciones largas.

Características principales:

- Ayuda a retrasar la formación de gases en cuerpos que hayan comenzado proceso de descomposición.
- Indicado en casos como: Cuerpos descompuestos y congelados, muerte por ahogamiento, cuerpos con tejidos con mucha grasa, quemados, gangrenas, y casos donde hayan pasado muchas horas después del deceso siempre y cuando se pueda acceder al sistema circulatorio.
- Recupera un porcentaje alto del potencial estético en cuerpos no descompuestos, alta rigidez en el tejido.

Modo de uso:

1. Vierta el contenido de este frasco en el vaso del equipo de inyección y complete con agua, hasta un volumen de 8 litros aprox. Procure no generar espuma.
2. Inyecte por las arterias más apropiadas según el estado del cuerpo con drenaje simultaneo por la(s) vena(s) seleccionadas.
3. Masajea el cuerpo y flexione articulaciones para facilitar la irrigación.

Tips y otras recomendaciones:

- Casos difíciles que ya entraron en periodo de descomposición: por su alto índice y fijación inmediata elimina gases y satura muy bien el tejido difícil de irrigar.
- Ideal para tratamientos tópicos e hipodérmicos en úlceras gangrenas y cauterizar desprendimiento de piel (humedecer un apósito de algodón y colocarlo en la parte afectada).
- Excelente para casos con edema generalizado acompañado con Hidropsec en co-inyección (250 ml de Hidropsec + 500ml de arterial 50 + 5litros de agua)
- Ideal para casos que requieren larga duración de velación una inyección lenta y drenaje intermitente (presión 15 a 20 psi y flujo moderado 1 litro cada 3 minutos) dilución de acuerdo al criterio al tanatopraxista acompañar con un buen tratamiento de cavidades (cavity Premium).
- Casos de muerte natural que inicien proceso de descomposición, largos periodos de velación y climas cálidos, inyectar puntos anatómicos altos, inyección lenta, 250 ml solvente sanguíneo en co-inyección 15 a 25 psi eliminando coloración y reticulado venoso..

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Rojo intenso
Olor	Característico picante
pH (gr/ml)	6.5 - 7.5
Densidad (gr/ml)	1.02

Presentaciones: Frascos 500ml - Caja x 12 Frascos

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia Arterial 50



Código: TX-ART.50

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Arterial 50

1.2 Otros medios de Identificación: Fluido de inyección arterial.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Fluido Arterial de acción inmediata con preservantes especiales que permite embalsamamientos por largos periodos de tiempo.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 2927

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.



H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	50% (*)

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m ³)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

• Medios de extinción apropiados:

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

• Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Tarjeta de Emergencia Hidropsec



Código: TX-HIDROP

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Hidropsec

1.2 Otros medios de Identificación: Fluido de co-inyección arterial.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Fluido de co-inyección arterial que se aplica en casos de edema o hidropesía general o localizada.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 1993

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H319 Puede provocar irritación ocular

H315 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
2-Butoxietanol	CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ OCH ₂ CH ₂ OH	111-76-2	5-10% (*)

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehído)

VLA-ED	20 ppm (98 mg/m ³)
VLA-EC	15 ppm (1.01 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

- Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

Productos de combustión peligrosos:

N.A

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. En caso de derrame evacuar o aislar la zona de peligro. Restringir el acceso a personal innecesario. No tocar el líquido derramado. Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha Técnica Hidrop Sec

Fluido preservante de co-inyección arterial

Fluido de co-inyección arterial que se aplica en casos de edema o hidropesía general o localizada

Casos:

Hidróticos.

Características principales:

- Deshidrata los líquidos retenidos en los tejidos disminuyendo la salida de líquido por los poros, ampollas e incisiones del cuerpo.
- Evita apariencia de sudoración en el cuerpo.
- Este producto es compatible con cualquier arterial de marca Skudmart. Reducción importante de tejidos inflamados.
- Ayuda a retirar el exceso de líquidos retenidos en los tejidos, asegurando la deshidratación, desinfección y preservación del cuerpo.

Modo de uso:

1. Adicione 100ml o la mitad del contenido de este frasco a la solución arterial preparada con producto Skudmart según la complejidad del cuerpo a tratar.
2. Inyecte a una presión media o baja para mayor saturación de los tejidos.
3. Aplique Sello Cell en las zonas del cuerpo que presentan retención de fluidos y luego plastifique con papel osmótico para evitar que siga exudando líquido.

Tips y otras recomendaciones:

- Para mayor resultado usarlo con los fluidos arteriales de mayor índice (Estándar, 38 ó 50) en pre o co-inyección.
- Se puede usar como reductor de edemas en el rostro se impregna el algodón de Hidropsec y Cavity y se ubica directamente en la parte afectada durante unos minutos para reducir la inflamación.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Traslucido levemente amarilloso
Olor	Inodoro
pH (gr/ml)	4.5 - 5.5
Densidad (gr/ml)	1.01

Presentaciones: Frascos 500ml - Caja x 6 Frascos

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Ficha Técnica Solvente Sanguíneo

Fluido preservante de pre y co-inyección arterial.

Fluidos aditivo de pre y co-Inyección arterial para casos de obstrucción o resistencia vascular al paso de fluidos.

Casos:

Infarto, arterioesclerosis, remoción de coágulos.

Características principales:

- Fluido de pre y co-inyeccion para la remoción y desobstrucción del sistema circulatorio en casos de arterioesclerosis, coágulos o vasos sanguíneos estrechos que generan resistencia a la inyección arterial.
- Use como pre-inyección para limpiar y remover coágulos y como co-inyección para evitar el uso de presión elevada de la maquina inyectora.
- Disminuye notablemente a congestión sanguínea del rostro.

Modo de uso:

- 1. Pre-inyección:** Mezcle el contenido ½ frasco con 4 litros de agua y 100ml de Arterial e inyectar a presión moderada.
- 2. Co-inyección:** Agregar 100ml o medio Frasco a la solución arterial elegido según el caso.
- 3.** Inyecte de 3 a 5 psi si su equipo de inyección se lo permite, de lo contrario use poca velocidad de flujo para permitir la acción del producto mientras hace el recorrido.

Tips y otras recomendaciones:

- Para casos que requieran una pre-inyección o un barrido vascular para dar paso a la inyección final del fluido arterial.
- En pre-inyecciones no aplicarlo solo, siempre acompañarlo con una parte de fluido arterial.
- Ayuda a la irrigación del químico en cuerpos con reticulado venoso (descomposición de la sangre en el paquete vascular)

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Traslucido rosado fluorescente
Olor	Inodoro
pH (gr/ml)	8.5 - 9.5
Densidad (gr/ml)	1.05

Presentaciones: Frascos 500ml - Caja x 6 Frascos

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia

Solvente Sanguineo



Código: TX-SOLV.SAN

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Solvente Sanguineo

1.2 Otros medios de Identificación: Fluido de pre y co-inyección arterial.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Fluidos aditivo de pre y co-Inyección arterial para casos de obstrucción o resistencia vascular al paso de fluidos.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 2927

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H319 Puede provocar irritación ocular.

H315 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Propilenglicol	C3H8O2	57-55-6	5% (*)
Trietanolamina	C6H15NO3	102-71-6	<10%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m ³)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

• Medios de extinción apropiados:

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

• Productos de combustión peligrosos:

N.A

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Tarjeta de Emergencia

Lavage



Código: BIO-LAV.

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Lavage.

1.2 Otros medios de Identificación: Detergente ropa.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Desinfección de superficies por nebulización o aspersión para dosis de choque.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H318 Puede provocar irritación ocular.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Ácido dobecilbencensulfónico	R-S(=O)2-OH	85536-14-7	5%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Glutaraldehído)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavajojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

- **Medios de extinción apropiados:** Producto no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

- **Productos de combustión peligrosos:** Ninguno conocido.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

N.A

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:

No es inflamable en ninguna circunstancia.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Consejos sobre la manera de contener un vertido: Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques.

Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local. Lavar el área con agua.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido:

Lavar con abundante agua.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas:

Colocar en recipientes apropiadas para su eliminación

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase

sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

Ficha Técnica Lavage

Detergente activo para pijamas de tanatopraxia y uniformes de exhumadores



Casos:

Lavado de uniformes sucios y contaminados.

Características principales:

- Amigable con el medio ambiente, no contiene fosfatos.
- Desinfecta las prendas y contiene suavizante textil.
- Agradable aroma floral.
- Diseñado especialmente para eliminar manchas de fluidos cadavéricos y en general cualquier tipo de suciedad.

Modo de uso:

1. Agregue 50ml de detergente a una carga de lavadora.
2. Comience el ciclo de lavado según maquina lavadora.

Tips y otras recomendaciones:

- Para prendas muy sucias o manchadas aplique el doble de la cantidad recomendada (100ml).

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Azul
Olor	Floral
pH (gr/ml)	8.5 - 9.5
Densidad (gr/ml)	1.01

Presentaciones: 1 Galón - Pack x 3 Unidades

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia Contacto



Código: TX-CONT.

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Contacto

1.2 Otros medios de Identificación: Desinfectante uso externo.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Spray de uso externo para desinfección y desodorización de piel y órganos expuestos de cuerpos sin vida.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H



H302 Nocivo en caso de ingestión

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia-prevención:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	<1%
n-alquil metil bencil cloruro de amonio	C3H8O2	8001-54-5	5-10%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Glutaraldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m ³)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavajos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

• Medios de extinción apropiados:

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

• Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha Técnica CONTACTO

Desinfectante uso externo.

Spray de uso externo para desinfección y desodorización de piel y órganos expuestos.

Casos:

Desodorización y desinfección de cuerpos.



Características principales:

- Su aplicación crea una película humectante protectora que prolonga su efecto para la posterior velación.
- Aromatiza e hidrata la piel del cuerpo para mejor presentación.
- Mejora las condiciones de trabajo y forma una película humectante protectora que prolonga su efecto para la posterior velación.

Modo de uso:

- 1. Antes:** Para desinfectar y desodorizar el cuerpo del fallecido cuando ingresa al laboratorio de Tanatopraxia. Es allí donde el cuerpo tiene mayor carga biológica de infecciones.
- 2. Durante:** Para eliminar malos olores y microorganismos en el proceso, bien sea en la disección de vísceras, en la hidroaspiración o en zonas descompuestas.
- 3. Después:** Para completar la desinfección y aromatización del cuerpo, después vestirlo y ubicarlo en el cofre.

Tips y otras recomendaciones:

- Para casos naturales y violentos: ideal para usarlo en todo el proceso de preservación antes, durante y después. Para desinfectar y desodorizar.
- Ideal para eliminar la grasa de la piel antes de maquillar.
- Ideal para fijar el maquillaje.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Según referencia (Azul - Rojo - Café - Verde - Rosa)
Olor	Según referencia (Almendra - Canela - Café - Floral - Talco)
pH (gr/ml)	4.5 - 5.5
Densidad (gr/ml)	1.0

Presentaciones: Frascos 500ml - Pack x 6 Frascos

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia



Código: TX-GEL.PRE

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Gel preservante

1.2 Otros medios de Identificación: Preservante de uso externo.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Gel preservante que soluciona problemas ocasionados por lesiones cutáneas de cuerpos que han comenzado procesos de descomposición.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H



H302 Nocivo en caso de ingestión

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia-prevención:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	5% (*)

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Glutaraldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m ³)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

• Medios de extinción apropiados:

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Componentes de la mezcla combustible. El producto en sí no es combustible.

• Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

Ficha Técnica Gel Preservante

Preservante de uso externo.

Gel preservante que soluciona problemas ocasionados por lesiones cutáneas de cuerpos que han comenzado procesos de descomposición.



Casos:

Heridas, gangrenas, escaras por postración

Características principales:

- Elimina fuentes de mal olor, generadas por la descomposición de heridas, gangrenas y escaras por postración.
- Ideal en cuerpos necropsiados, para preservar espacios intercostales y la cavidad torácico – abdominal.
- Gel preservante de lesiones cutáneas, en cuerpos que han comenzado procesos de descomposición.

Modo de uso:

1. Lave muy bien la zona que desea tratar y luego seque por completo.
2. Aplique, usando siempre guantes, uniformemente sobre la zona afectada.
3. Cubra con gasa o papel osmótico para que no se impregne la ropa o la tela del ataúd.
4. Use también en zonas intercostales para cuerpos autopsiados, debajo de los párpados, en la boca y otras mucosas cuando estas estén en mal estado o lesionados, ayuda a mermar volumen de algunos tejidos cuando se requiera.

Tips y otras recomendaciones:

- Ideal para preservar partes donde no ha llegado la distribución del químico vía arterial aplicarlo tópicamente (aplicarlo en la zona afectada gangrenas– úlceras – cáncer)
- En casos de epidermólisis (levantamiento de piel) aplicarlo tópicamente en la parte afectada y envolver con venda de algodón y terminarla con papel osmótico (plastificante).
- En casos de edema aplicarlo directamente como apósito y dejar actuar para eliminar y deshidratar la zona del edema.
- Cuando hay hemorragia por las fosas nasales aplicar gel impregnada en algodón y taponar para desodorizar y detener el sangrado.
- Aplicar en apósitos de algodón en ojos y labios distensionados.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Gel
Color	Rojo traslucido
Olor	Fuerte
pH(gr/ml)	7.5 - 8.5
Densidad(cP)	50.000

Presentaciones: Frascos 500ml

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia

Stop



Código: TX-STOP.

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Stop

1.2 Otros medios de Identificación: Control de olor

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Neutralizador de olores de descomposición.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

Frases H



H302 Nocivo en caso de ingestión

H314 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Consejos de prudencia-prevención:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	6% - 8%
Alcohol etílico	CH3CH2OH	64-17-5	15%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo formaldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m3)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m3)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

• Medios de extinción apropiados:

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO2).

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

• Productos de combustión peligrosos:

En caso de incendio de gran magnitud podrían desprenderse vapores de aldehídos.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire. Tener cuidado con rechazos. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo. Llevar traje de protección química.

- **Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:** Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. No existe riesgo de explosión.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.



Ficha Técnica Stop

Desinfectante uso externo.

Neutralizador de olores de descomposición.

Casos:

Neutralización de olores.

Características principales:

- Poderoso spray para desinfectar y neutralizar olores fuertes de descomposición cadavérica al ser aplicado directamente sobre la zona afectada.
- Eficaz para desinfectar los orificios naturales del cuerpo.

Modo de uso:

1. Lave bien la zona en descomposición a tratar y seque.
2. Pulverice Stop con la ayuda del spray atomizador sobre las zonas afectadas o en todo el cuerpo si es necesario.
3. Repita la operación hasta tres veces en caso de olores muy difíciles de neutralizar.

Tips y otras recomendaciones:

- Casos naturales y violentos: cuando presenten olores que produce la descomposición ya sea localizada o generalizada se aplica directamente en la zona afectada aplicar las veces que sea necesario.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Rojo
Olor	Fuerte mentolado
pH (gr/ml)	4,5 - 5,5
Densidad (gr/ml)	1.01

Presentaciones: Frascos 300ml - Pack x 6 Frascos

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia Talco Higroscopico



Código: TX-TAL.HIGR

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Talco Higroscopico

1.2 Otros medios de Identificación: Absorbente de fluidos

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Absorbe rápidamente líquidos provenientes de incisiones u orificios naturales de cuerpos sin vida.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: 2213

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

P273 No liberar en el medioambiente.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Paraformaldehido	OH(CH ₂ O) _n	30525-89-4	6%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Acetato de 2-Butoxietilo)

VLA-ED	2 ppm (13 mg/m ³)
VLA-EC	3 ppm (19 mg/m ³)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Luz directa. Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

- **Medios de extinción apropiados:** N.A

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

- **Productos de combustión peligrosos:** N.A

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

N.A

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión: N.A

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. No tocar el líquido derramado.

Utilizar equipos de protección personal, ver sección 8.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el líquido llegue a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido: Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas: Recogerlo en contenedores de plástico para ser eliminados en lugares adecuados. Ventilar la zona afectada.

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. **Equipo de protección personal:** véase sección 8. **Materiales incompatibles:** véase sección 10. **Consideraciones relativas a la eliminación:** véase sección 13.



Ficha Técnica Talco Higroscópico

Talco absorbente de fluidos corporales.

Absorbe rápidamente líquidos provenientes de incisiones u orificios naturales del cuerpo.

Casos:

Absorbente de fluidos cadavéricos.

Características principales:

- Mejora la presentación evitando el uso de pegantes y grandes cantidades de algodón.
- Absorbe 200 veces su peso en fluidos cadavéricos.
- Absorbente que encapsula y neutraliza rápidamente fluidos corporales.
- Se aplica en cortes necro quirúrgicos y en el taponamiento de los orificios naturales del cuerpo para evitar salida de secreciones cadavéricas durante la velación.
- Absorbe 300 veces su peso en agua disminuyendo el consumo del algodón para taponar.

Modo de uso:

1. Taponar: En boca y nariz introduzca un poco de algodón, luego aplique el talco higroscópico y luego cubra con otro poco de algodón para que el producto quede en el medio de los dos algodones.
2. Incisiones: Aplicarlo en todas las incisiones que realicen en el proceso de embalsamamiento, antes de la sutura. Lave y seque bien la incisión, luego aplique talco a lo largo de la incisión y proceda a suturar.

Tips y otras recomendaciones:

- Casos de muerte natural y violenta: absorbente para toda clase de incisiones necro quirúrgicas realizadas en el proceso de preservación y orificios naturales del fallecido.
- Ideal para retener los fluidos corporales que salen de las fosas nasales y la incisión (encapsular el talco higroscópico en algodón en forma de tira y taponar esto evitara que se sature de líquido y salga el exceso del talco saturado de líquido).
- En casos necropsiados con retención de líquidos (hidrópicos): revolver material secante con talco higroscópico para ayudar a detener más fluidos corporales y líquidos que salen internamente del fallecido.
- Aplicar talco higroscópico con pega en las punciones venosas o cateterismo finalizando con poco de micropore para evitar la salida de fluidos.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Solido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH (gr/ml)	N.A
Densidad (gr/ml)	N.A

Presentaciones: Tarro 300cc - Pack x 6 Unidades

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 84 N° 65 - 71
Tel: (604) 444 2169 Medellín
ventas@skudmart.com
www.skudmart.com



Tarjeta de Emergencia

Desinfectante Instrumental



Código: DES.INSTR.

Fecha: Marzo-2022

Versión: 02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto: Desinfectante instrumental

1.2 Otros medios de Identificación: Detergente desinfectante de instrumental.

1.3 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados: Solución bactericida para la desinfección y esterilización del instrumental necro quirúrgico.

1.4 Identificación de la empresa: SKUDMART S.A. Calle 84 #65-71 Medellín, (Antioquia) Colombia. Teléfono: (+604) 4-4442169 - Celular: 300 3682067

1.5 Teléfono de emergencia: (604) 4442169 Línea toxicología nacional (gratuito): 018000-916012 Número fijo: (601) 2886012

1.6 Numero UN: No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. Clasificación de la Sustancia o de la mezcla: Clasificación (Según la Directiva 1272/2008/EC)

2.2. Elementos de la Etiqueta: Pictograma de Peligro

Palabra de Advertencia: Peligro



Indicaciones de peligro:

Frases H

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H318 Puede provocar irritación ocular

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia-prevenición:

Frases P

P280 Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.

P234 Conservar sólo en el recipiente original.

Nombre	Formula química	CAS #	% Peso
Glutaraldehído	C5H8O2	111-30-8	<5%
Guanidina Polihexametileno	(C7 H15 N3)n	31961-54-3	2%
Lauril Éter Sulfato de sodio 70%	(CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na	68891-38-3	30%

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Parámetros de control:

Valores límites de exposición profesional: (límites de exposición en el lugar de trabajo Glutaraldehído)

VLA-ED	0,5 ppm (0,55 mg/m3)
VLA-EC	0,8 ppm (1.05 mg/m3)

Anotación

• **VLA-EC:**

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos, salvo que se disponga lo contrario.

• **VLA-ED:**

Valor límite ambiental-exposición diario (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas.

3.2 Controles de exposición:

3.2.1 Controles técnicos apropiados:

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de los laboratorios es generalmente adecuada.

Extractores locales deben ser usados durante las labores. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

3.2.2 Equipos de protección personal



• **Protección de los ojos y cara:** Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).

• **Protección de la piel:** Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.

• **Protección respiratoria:** Utilizar protección respiratoria para vapores de aldehídos.

3.2.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Almacenar a temperaturas entre 15°C a 35°C.

Mantener alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavajos de emergencia. Proteger de la humedad.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad

El material no reaccionará de forma peligrosa, no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.

4.2 Estabilidad química

La sustancia es estable a temperatura ambiente por períodos prolongados de tiempo.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.

4.4 Condiciones que deben evitarse

Conservar alejado del calor.

4.5 Materiales incompatibles

Sustancias con las que debe evitarse el contacto: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

4.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1. Descripción de los Primeros auxilios:

- **Contacto con ojos:** Enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante mínimo 15 minutos. En caso de presentarse irritación persistente, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** Aclarar con abundante agua mientras retira la ropa contaminada. Lavar las prendas antes de usarlas nuevamente.
- **Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno.

- **Ingestión:** No inducir al vómito. No intentar realizar neutralizaciones, ya que la reacción puede liberar calor, ocasionando lesiones en el estómago. Buscar ayuda médica inmediata.

5.2 Principales Síntomas y efectos, agudos o retardados:

- **Piel:** el contacto reiterado y prolongado con la piel puede provocar dermatitis crónica.

5.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse:

- Realizar endoscopia en todos los casos que se sospeche ingestión.

6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción:

- **Medios de extinción apropiados:** Producto no inflamable ni explosivo.

Medios de extinción no apropiados: N.A.

6.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

El producto en sí no es combustible.

- **Productos de combustión peligrosos:** Ninguno conocido.

6.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

N.A

Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:

No es inflamable en ninguna circunstancia.

7. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

7.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Consejos sobre la manera de contener un vertido: Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques.

Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local. Lavar el área con agua.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido:

Lavar con abundante agua.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas:

Colocar en recipientes apropiadas para su eliminación

Referencia a otras secciones: Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

Desinfectante Instrumental

Protege el instrumental, es compatible con metales, vidrio o plástico.



Casos:

Limpieza y desinfección del instrumental.

Características principales:

- Producto altamente concentrado, de fácil y rápida preparación.
- No deja residuos en las superficies.
- Solución bactericida para la desinfección y esterilización del instrumental necro quirúrgico.

Modo de uso:

1. Lave el instrumental con jabón haciendo fricción mecánica con la ayuda de un cepillo y enjuáguelos con abundante agua.
2. Verifique y prepare únicamente la cantidad que necesite diariamente. Mida 100ml de Desinfectante instrumental y mezcle con 1 litro de agua potable; conserve esta misma proporción si necesita mayor cantidad.
3. Introduzca la solución en una bandeja plástica y distribuya el instrumental de tal manera que quede sumergido en su totalidad.

Tips y otras recomendaciones:

- La solución utilizada para la desinfección se debe desechar, nunca utilizar dos veces para la desinfección.
- Después de preparada la solución desinfectante con agua, utilizar en las próximas 24 horas, luego de este tiempo el desinfectante pierde su efectividad.

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto	Líquido
Color	Traslucido
Olor	Desinfectante suave
pH (gr/ml)	6.5 - 7.5
Densidad (gr/ml)	1.0

Presentaciones: Tarro 1 Galón - Pack x 3 Unidades

Fabricado por:

Skudmart Laboratorios S.A.S
 INDUSTRIA COLOMBIANA
 Calle 84 N° 65 - 71
 Tel: (604) 444 2169 Medellín
 ventas@skudmart.com
www.skudmart.com